

## Cambio de Contenido

- Cambio de contenido de elementos
- Uso de función flecha en instrucción forEach

# EJERCICIO: 1\_cambiocontenido

## Cambio de Contenido: Modificación de Atributos

Método	Descripción	Ejemplo
hasAttribute()	Muestra un booleano true o false.	element.hasAttribute('href');
getAttribute()	Muestra el valor de un atributo especificado o null.	element.getAttribute('href');
setAttribute()	Agrega o actualiza el valor de un atributo especificado.	element.setAttribute('href', 'index.html');
removeAttribute()	Elimina un atributo de un elemento.	element.removeAttribute('href');

Fuente [3]

## Cambio de Contenido

- Cambio de atributos en elementos HTML

# EJERCICIO: 2\_cambioatributos

# Modificación de Clases

Método/Propiedad	Descripción	Ejemplo
className	Obtiene o establece un valor de clase.	element.className;
<b>classList.add()</b>	Agrega uno o más valores de clase.	element.classList.add('active');
<b>classList.toggle()</b>	Activa o desactiva una clase.	element.classList.toggle('active');
<b>classList.contains()</b>	Comprueba si el valor de clase existe.	element.classList.contains('active');
<b>classList.replace()</b>	Sustituye un valor de clase existente por uno nuevo.	element.classList.replace('old', 'new');
<b>classList.remove()</b>	Elimina un valor de clase.	element.classList.remove('active');

Fuente [3]

## Modificación de Clases

- Cambio de atributos de clase en elementos HTML

# EJERCICIO: 3\_cambioclasess

## Modificando Estilos

- **Alternativa 1:** Con `setAttribute()` se eliminan los estilos existentes
  - Ejemplo

```
const p = document.querySelector('p');

p.setAttribute('style', 'text-align: center');
```

- **Alternativa 2:** Usar atributo “style” del elemento HTML
  - Ejemplo

```
p.style.border ='1px solid red';
```

## Sentencias de Control

- Cambio de atributos de estilo en elementos HTML

# EJERCICIO: 4\_cambioestilos

# Bibliografía

## 1. Etnassoft

- <https://www.etnassoft.com/2016/06/22/las-funciones-flecha-en-javascript-parte-1/#:~:text=Las%20funciones%20flecha%20son%20siempre,definici%C3%B3n%2C%20estas%20funciones%20son%20an%C3%B3nimas.>

## 2. Developer mozilla

- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Sentencias/do...while>

## 3. Digitalocean

- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-modificar-atributos-clases-y-estilos-en-el-dom-es>